



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1 / 2020

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
Полное юридическое наименование объекта

422840, РТ, Спасский район, г.Болгар, ул.Дзержинского, д.3
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет: Спасского муниципального района

1. Ведомственная принадлежность объекта: МО и Н РТ

2. Вид деятельности: Образовательная

3. Форма собственности: Государственная, бюджетная

4. Размещение объекта: Отдельно стоящее здание 2 этажей; год постройки (капитального ремонта) 1979 (2015/2016);
кадастровый номер участка 16:37:11201:86; номер БТИ здания 2014;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. : 120

6. Функциональное назначение объекта: Образование

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	+	-
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	-	-
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	-	-
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	-	-
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	-	-
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	-	-
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	-	-
	Трогуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	-	-
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	+	-
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	+	-
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	-	-

Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие		-	-	для всех категорий	-	-
Лестницы наружные							
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие		-	-	для всех, кроме К	+	-
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте		0,9	м	для всех, кроме К	+	-
Глубина проступи лестниц	не менее		0,4	м	для всех, кроме К	+	-
Высота подъема ступеней	не более		0,12	м	для всех, кроме К	+	-
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	+	-
Ровное, нескользкое покрытие	наличие		-	-	для всех, кроме К	+	-
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие		-	-	С, М	-	-
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие		-	-	К, О, М	+	-
Пандусы наружные							
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подьемники	наличие		-	-	К, О, М	+	-
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее		1,0	м	К, О, М	+	-
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее		1,8	м	К, О, М	-	-
Уклон* пандуса	не более		8	%	К, О, М	+	-
Высота одного подъема пандуса	не более		0,8	м	К, О, М	+	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее		1,5	м	К, О, М	+	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее		0,05	м	К, О, М	+	-

Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	+	-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	+	-
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	-	-
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	-	-
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	-	-
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	-	-
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	-	-
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	-	-
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	+	-
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	+	-
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	-	-
Тактильные указатели	по ширине перехода полоса,	0,8	м	С	-	-

	продольными рифами перед началом наземного перехода	выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии					
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	-	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	-	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	+	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	-	-
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	-	-
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	-	-
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	-	-

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

Автостоянки								
Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	-	-	-	-
Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	-	-	-	-
Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	-	-	-	-
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-	-	-	-
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-	-	-	-

Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	-	-
Площадки для остановки средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	-
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	-
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	-
Минипантус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	-

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	+	-
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	+	-
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	+	-
	Отражения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	+	-
	Ударопрочный материал прозрачных	наличие	-	-	для всех	-	-

ограждений					категорий		
Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более		0,015	м	О, С	-	-
Лестница наружная							
Глубина проступи лестниц	не менее		0,4	м	для всех, кроме К	+	-
Высота подъема ступеней	не более		0,12	м	для всех, кроме К	+	-
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	+	-
Ровное, нескользкое покрытие	наличие		-	-	для всех, кроме К	+	-
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	-	-
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте		0,9	м	для всех, кроме К	+	-
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более		0,5				
			2,5	м	для всех, кроме К	-	-
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие		-	-	К, О, М	+	-
Пандус наружный							
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее		1,0	м	К, О, М	+	-
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее		1,8	м	К, О, М	-	-
Уклон* пандуса	не более		8	%	К, О, М	+	-
Высота одного подъема пандуса	не более		0,8	м	К, О, М	+	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее		1,5	м	К, О, М	+	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее		0,05	м	К, О, М	+	-
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте		0,7 0,9	м	К, О, М	+	-

Завершающие части пандусов	поручней	длинные маршей или части пандуса	0,3	м	К, О, М	+	-
Тамбур							
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов		не менее	1,8	м	К	+	-
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях		не менее	1,5	м	К	-	-
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов		не менее	2,2	м	К	+	-
Двери							
Ширина дверных проемов (в свету)		не менее	0,9	м	К	+	-
Высота порогов		не более	0,025	м	К	+	-
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом		расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	-	-
Ударопрочный материал прозрачных дверей		наличие	-	-	для всех категорий	-	-
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути		маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	-	-

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Ширина пути движения							
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	+	-
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	+	-
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	+	-

Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	+	-
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	+	-
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	+	-
Ширина проемов в стене						
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	+	-
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	+	-
Перемещение по этажам						
Пассажиры лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	-	-
Лифты						
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	-	-
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	-	-
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	-	-
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	-	-
Лестницы						
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех,	+	-

Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	кроме К для всех, кроме К	+	-
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	+	-
Сплошные, ровные, без выступов и с перехватной поверхностью ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	+	-
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	+	-
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	-	-
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	-	-
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	-
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	+	-
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	+	-
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	-	-
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	-	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	-	-
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	-	-
Пандусы						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	-	-

	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	-
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-	-
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-	-
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	-	-
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	-	-
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	-	-
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	-	-
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	-	-
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	+	-
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	+	-
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	-	-
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	-	-
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	-	-
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку	наличие	-	-	К, О, М	-	-

автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с								
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	-	-	-	-
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	+	-	-	-
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	-	-	-	-
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	+	-	-	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	-	-	-	-

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания	не менее	5	%	для всех категорий	-	-

Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при таблах	наличие	-	-	-	К	-	-
Читальные залы							
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	-	К	-	-
Раздевательные в спортивных сооружениях							
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	-	К	-	-
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	-	К	-	-
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м		К	-	-
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м		К	-	-
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-		К	-	-
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5				-	-
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м		К	-	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м		К	-	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м		К	-	-
Комната отдыха при раздевательных							

Организация	дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	-	-
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	-	-
	Шкафы для хранения						
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	-	-
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	-

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	-
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	-
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	-
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	-
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	-
	Ширина кухни при двухстороннем	не менее	2,9	м	К	-	-

	или угловом размещении оборудования							
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	-	-
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	-	-
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений							
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	-	-
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	-	-
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	-	-
	Домофон							
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	-	-

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	+	-
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	+	-
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	+	-
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	+	-
	Крючки для одежды, костылей и	наличие	-	-	К, О	+	-

других принадлежностей									
Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	-	К, О	+		-	-
Душевые									
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	-	К	-		-	-
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	-	К	-		-	-
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	-	М	К	-		-	-
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	-	М	К	-		-	-
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий									
Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	-	М	К	-		-	-
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях									
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	-	М	К	-		-	-
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	-	М	К	-		-	-
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	-	М	К	-		-	-
Удобство использования									
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	-	К, О	+		-	-
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	-	К, О	-		-	-
Оснащение санитарно-гигиенических	наличие	-	-	-	К, О	-		-	-

	аналогичными конструкциями	ограждающими							
	Рассчитанная пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	площадь	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно	2,40 2,65 0,75 1,0	м²/чел	К, О, С, Г	-	-	-
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	-
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	-
	Эвакуационные выходы								
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	-
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	-
	Пожарная сигнализация								
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	-
	Система оповещения о пожаре								
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к	наличие	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	-

	системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН						
	Пожарные извещатели						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие			-	К, О, С, Г	-

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-

Звуковая информация									
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие		-		-		С	-	-
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие		-		-		Г	-	-
Освещенность									
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие		-		-		К, О, С, Г	-	-
Связь с диспетчером или дежурным									
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие		-		-		К, О, С, Г	-	-
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие		-		-		К, О, С, Г	-	-
Рельефные информирующие обозначения									
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до		1,4 1,75		м		С	-	-
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие		-		-		С	-	-
Тактильная предупреждающая информация									
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными просемами и входами на лестницы и	на расстоянии		0,6		м		С	-	-

	пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей							
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	-	-	-
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	-	-	-
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	-	-	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	-	-	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	-	-	-

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	-	-
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	-	-
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах в аудиториях с амфитеатром, зрительных и	наличие	-	-	К	-	-

	поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно								
	Недопустимые покрытия полов								
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г				-

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3	4	5	6	
	Пешеходные пути	доступно	доступно	недоступно	доступно	доступно
	Автостоянки	доступно	доступно	недоступно	доступно	доступно
	Входная группа	доступно	доступно	недоступно	доступно	доступно
	Пути движения в зданиях или сооружениях	доступно частично	доступно частично	недоступно	доступно	доступно
	Планировочные решения	доступно частично	доступно частично	недоступно	доступно	частично
	Санитарно-гигиенические помещения	доступно	частично	недоступно	доступно	доступно
		доступно частично	доступно частично	недоступно	частично	частично
	Пожарная безопасность	доступно	доступно	недоступно	доступно	доступно
		доступно частично	доступно частично	недоступно	частично	частично
	Средства информации и ориентирования	недоступно	недоступно	недоступно	недоступно	доступно
		недоступно	недоступно	недоступно	частично	частично
	Безопасность и удобство использования	недоступно	недоступно	недоступно	недоступно	недоступно

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути			
	Автостоянки			
	Входная группа			
	Пути движения в зданиях или сооружениях			
	Планировочные решения			
	Санитарно-гигиенические помещения			
	Пожарная безопасность			
	Средства информации и ориентирования			
	Безопасность и удобство использования			

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Заместитель директора по АХР

(подпись)

Рыбаков А.Н.
(фамилия, и. о.)

«27» января 2020 г.

Руководитель объекта

Директор школы-интерната

(должность)

Корчагин А.А.
(подпись) (фамилия, и. о.)

«27» января 2020 г.

