



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов г.Казани

О.А. Дроздецкая
«25» 07 2020г.

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Государственное бюджетное учреждение культуры РТ «Детский центр «Экият»

Полное юридическое наименование объекта

420107 г. Казань ул. Петербургская д.57 т. 2379024 ekiatkazan@yandex.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Вахитовского района г. Казани

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство культуры

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная, культурно-досуговая

3. Форма собственности государственная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта г. Казань ул. Петербургская д.57

Отдельно стоящее здание 7 этажей; год постройки (капитального ремонта) 2012г.;

кадастровый номер участка 16:50:01 11 28:17; номер БТИ здания 6413 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость количество обслуживаемых посетителей до 3600 в день, вместимость 1300 человек.

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен	Доступен	Доступен	Доступен	Доступен	Доступен
Объект доступен в зоне оказания услуги					
Объект частично доступен					

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Доступен для инвалидов

Доступен

на кресле-коляске

Доступен

с поражением опорно-двигательного аппарата

Доступен

с поражением зрения

Доступен

с поражением слуха

Доступен

других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании Акта обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения № ____ от «__» _____ 20__ г.

Дата составления паспорта «__» _____ 20__ г.

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора ГБУК РТ «Детский центр «Экият»

Руководитель объекта

Директор ГБУК РТ «Детский центр «Экият»

Начальник отдела социальной защиты

Вахитовского и Приволжского районов

Председатель общества инвалидов Приволжского района

Начальник отдела культуры Администрации

Вахитовского и Приволжского районов



(Должиков В.В.)

(Карбаев А.Л.)

(Мухаметшина Г.Р.)

(Азизова Ю.В.)

(Сахбиева Г.Р.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации

Вахитовского и Приволжского районов г.Казани

О.А. Дрозденко

«29» 10 / 2022 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

Государственное бюджетное учреждение культуры РТ «Детский центр «Экит»

420107 г. Казань ул. Петербургская д.57 т. 2379024 ekitkazan@yandex.ru

Исполнительный комитет Вахитовского района г. Казани

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство культуры РТ
Департамент, комитет
2. Вид деятельности образовательная, культурно-досуговая
3. Форма собственности государственная
Муниципальная, ведомственная, частная
4. Размещение объекта 420107 г. Казань ул. Петербургская д.57
Отдельно стоящее здание 7 этажей; год постройки (капитального ремонта) 2012;
кадастровый номер участка 16:50:011128:17; номер БТИ здания 6413;
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. количество обслуживаемых посетителей до 3600 в день, вместимость 1300 человек.
6. Функциональное назначение объекта образовательное, культурно-досуговое
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Пути движения							
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	1,9	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	5	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	1	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	8	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	0,05	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	0,04	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	0,04	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	-	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	отсутствуют	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Доступны	

Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
Лестницы наружные						
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	В наличии	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	0,9	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,31	
Высота подьема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,15	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	В наличии	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	В наличии	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Нет	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подьема	наличие	-	-	К, О, М	В наличии	
Пандусы наружные						
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	В наличии	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	1,9	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	3,7	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	7,5	
Высота одного подьема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	0,75	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	3,8	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,21	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	0,8 1	

Завершающие части поручней пандусов	Длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	0,35	
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Нет	
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Нет	
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	-	
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	-	
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	-	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	0,9	
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	0,9	
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	7	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Перехода нет	
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	0,8	

Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Нет	Установить
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчы светофора	вокруг матчы светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Нет	Установить
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Нет	Установить
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Нет	Установить
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, травяной, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Нет	Установить
Информационные указатели						
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	1,8	
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Нет	Установить

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	50	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	-	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	-	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	19 мест	
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К		

	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К		
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К		
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	4	
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	50	
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Нет	
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	В наличии	
Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	В наличии	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Отражения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	0,9	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Ширина пролетов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	0,01	
	Лестница наружная						
	Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,31	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,15	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	В наличии	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	В наличии	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	Окрасить
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	1,06 0,8	

Разделительные поручни лестниц	при ширине лестницы более	2,5	м	для всех, кроме К	3,7	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	В наличии	
Пандус наружный						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	1,9	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	3,7	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	7,5	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	0,75	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	3,8	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,05	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	0,8 1	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	0,35	
Тамбур						
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	4,8	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	6,1	
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	1,5	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	0	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Двери стеклянные	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	0,2 0,45	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,9	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	2,4	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	1,4	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	2,2	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	2,2	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее	1,5 1,5	м	К	2,2	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	1,2	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	1,2	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на кресла-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	В наличии	

Лифты							
Ширина кабины лифта	не менее		1,1	м	К	1,2	
Глубина кабины лифта	не менее		1,4	м	К	1,8	
Ширина дверного проема лифта	не менее		0,9	м	К	0,8	
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие		-	-	К	В наличии	
Лестницы							
Глубина проступа лестниц	не менее		0,3	м	для всех, кроме К	0,31	
Высота подьема ступеней	не более		0,15	м	для всех, кроме К	0,15	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	В наличии	
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие		-	-	для всех, кроме К	В наличии	
Уклон лестниц	не более 1:2		-	-	для всех, кроме К	1:2	
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более		0,05	м	для всех, кроме К	Нет	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее		0,02	м	для всех, кроме К	0,04	
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие		-	-	для всех, кроме К	В наличии	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте		0,9	м	для всех, кроме К	1	
	наличие		0,5			0,6	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте			-	-	для всех, кроме К	В наличии	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более		2,5	м	для всех, кроме К	3,7	
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота рельефа цифры не менее		0,01 0,015 0,002	м	С	Нет	Установить

Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	0,6	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Нет	Окрасить,
Пандусы						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	1,9	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	3,7	
Уклон * пандуса	не более	8	%	К, О, М	7,5	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	0,75	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	3,8	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	0,2	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	0,8 1	
Завершающие части поручней пандусов	длинные маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	0,35	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Нет	Установить
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	1,2	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	0	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Нет	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Нет	Установить

Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Нет	Установить
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Установлены доводчики	
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Дверей нет	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	0,6	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	0	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	0,8	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обслуживания, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	6	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	В наличии	
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	-	

Подходы к оборудованию и мебели							
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	1,2		
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	1,4		
Расположение поверхности столов							
Расположение поверхности столов индвидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	0,75		
Обеденные залы							
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	В наличии		
Читальные залы							
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-		
Раздевательные в спортивных сооружениях							
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-		
Индвидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-		
Индвидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов							
Индвидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	-		
Скамья для занимающихся инвалидов							
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	-		

Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	-	
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			-	
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	-	
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	-	
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	-	
Комната отдыха при раздевалных						
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	-	
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	-	
Шкафы для хранения						
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	-	
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузла для инвалидов	наличие	-	-	К, О	В наличии	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	1,97	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	2,42	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	В наличии	
	Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	В наличии	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	В наличии	
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 х 1,8	-	м	К	-	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полуоткрытой	не менее 1,2 х 0,9	-	м	К	-	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						

Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	-	
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К		
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	-	
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	2,05	
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	2,03	
Удобство использования						
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	В наличии	
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазах на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	В наличии	
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	В наличии	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МПН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МПН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
	Расположение мест для инвалидов и зрительных залов и отдельных рядов, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальных частей зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	-	
	Посадочные места (стоны) для инвалидов в залах предприятий общественного питания удален от эвакуационного выхода в непосредственной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в туниковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	12	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	40	м	К, О, С, Г	20	

Ширина эвакуационных путей							
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	1,2		
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	2,2		
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	2,2		
Ширина переходных люджей и балконов	не менее	1,5	м	К	2,2		
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	2		
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	1,5		
Время эвакуации							
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	8		
Пожаробезопасные зоны							
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет		
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными опражающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет		
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Нет		

Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
Эвакуационные выходы						
В залыных помещениях не менее двух распределенных выходов, приспособленных для прохода МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
В зрительных залах с числом мест 800 и более распределение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
Пожарная сигнализация						
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
Система оповещения о пожаре						
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	
Пожарные извещатели						
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Визуальная информация							
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
Звуковая информация							
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	В наличии	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Нет	Установить
	Освещение						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	

В общественной уборной выводение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	В наличии	
Рельефные информирующие обозначения						
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Нет	Установить
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевалках и гардеробах	наличие	-	-	С	-	
Тактильная предупреждающая информация						
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	0,8	
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	5	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромок крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	0,6	
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	0,5	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Нет	Установить
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	Нет	Установить

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	-	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	0,45	
	Меры безопасности (отрады, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в амфитеатрах с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Нет	Установить
	Ограничение выступяющих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	-	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	-	
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	1,06	

Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	1,8	
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МПН						
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МПН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	Нет	Установить
Недопустимые покрытия полов						
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Ковров нет	

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подьема к длине подьема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
	Авгостовинки	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
	Входная группа	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
	Планировочные решения	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
	Санитарно-гигиенические помещения	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
	Пожарная безопасность, средства информации и ориентирования	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
	Безопасность и удобство использования	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно

