

**Государственное автономное образовательное учреждение
«Республиканский олимпиадный центр»**

«Согласовано»

Председатель профкома

 С.К.Губеева

«Утверждаю»

Директор ГАОУ «РОЦ»

Г.И.Исламова



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

ИОТ № 017-19

г. Казань.

**Государственное автономное образовательное учреждение
«Республиканский олимпиадный центр»**

**Инструкция по охране труда
для водителя**

ИОТ 017-19

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. К работе водителем автомобиля допускаются лица:
- не моложе 18 лет;
 - имеющие документ о прохождении в установленные сроки медицинского освидетельствования;
 - имеющие водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории;
 - прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.
- 1.2. Лица, впервые принимаемые на работу в качестве водителя после окончания учебы, а также водители, имеющие перерыв в водительской деятельности более одного года, водители переведенные на новый тип транспортного средства к управлению транспортным средством допускаются после прохождения стажировки, с оформлением стажировочного листа.
- 1.3. Повторный инструктаж по охране труда водитель проходит 1 раз в 3 месяца.

- 1.4. На водителя могут действовать следующие вредные факторы:
- нервно-психические перегрузки;
 - статические перегрузки;
 - повышенный уровень шума и вибрации;
 - движущиеся машины и механизмы;
 - повышенная подвижность воздуха;
 - прямая и отраженная блескость;
 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

1.5. Водитель обеспечивается санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Нормами, утвержденными руководителем учреждения. Водителю выдаются: - перчатки х/б.

1.6. Водитель обязан:

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила личной гигиены;
- выполнять требования настоящей инструкции по охране труда и других инструкций, знание которых обязательно в соответствии с должностными обязанностями;
- соблюдать противопожарный режим учреждения.

1.7. О любом несчастном случае водитель должен сообщить своему непосредственному руководителю.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед выездом на линию водитель должен:

- 1) пройти предрейсовый медосмотр;
- 2) получить путевой лист и инструктаж об условиях работы на линии; проверить техническую исправность и укомплектованность автомобиля и получить соответствующую отметку в путевом листе. При осмотре особое внимание обратить на:
 - исправность аккумуляторной батареи, стартера, тормозов, рулевого управления, освещения, сигнализации, дверей салона, глушителя и плотность его соединений и т.д.;
 - отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости;
 - давление воздуха в шинах и их исправность;
 - наличие аптечки, огнетушителя, противооткатных упоров, знака аварийной остановки, набора инструмента для мелкого (аварийного) ремонта автомобиля.

2.2. Перед пуском двигателя водитель должен:

- затормозить автомобиль стояночным тормозом;
- поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2.3. Водителю запрещается:

- производить пуск двигателя путем буксировки;
- подогревать двигатель, коробку передач открытым огнем;
- эксплуатировать автомобили со снятым воздушным фильтром.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.1. Начинать движение автомобиля только убедившись в отсутствии помех на пути движения. В условиях недостаточного обзора сзади, требовать выделения человека для организации безопасного движения автомобиля.

3.1.2. При остановках автомобиля принять меры, исключающие наезд проходящего транспорта, выбрать наиболее безопасный участок для остановки (стоянки) или съехать с проезжей части дороги, в темное время суток (в условиях плохой видимости) включить габаритные огни.

3.1.3. Перед выходом из автомобиля выключить зажигание, затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением транспортных средств, как в попутном, так и во встречном направлении.

3.1.4. После выхода из автомобиля, в случае, если он остановлен на участке дороги, имеющем уклон (даже незначительный), подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки).

3.1.5. В зимнее время для предупреждения обморожения при устранении неисправности в пути работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц.

3.1.6. Заправку автомобиля топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными для заправочных пунктов.

3.1.7. Не допускать обливания и попадания топлива на кожу рук и тела.

3.1.8. При заправке автомобиля в зимнее время заправочные пистолеты брать только в рукавицах.

3.1.9. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин ртом через шланг запрещается.

3.1.10. Пробку радиатора на горячем двигателе открывать в рукавице или

накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего.

3.1.11. Водителю запрещается:

- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения;
- передавать управление автомобилем лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством данной категории;
- пересекать организованные (в том числе и пешеходные) колонны и занимать место в них;
- на заправочном пункте пользоваться открытым огнем и курить, проводить ремонтные и регулировочные работы, заправлять топливо при работающем двигателе, допускать перелив топлива;
- перевозить в салоне людей больше, чем указано в паспорте завода-изготовителя;

— допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц.

3.1.12. После первых трех часов непрерывного управления автомобилем предусматривается остановка для кратковременного отдыха продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем остановка такой продолжительности предусматривается не более чем через каждые 2 часа.

3.2. При использовании домкрата.

3.2.1. Перед установкой автомобиля на домкрат: затормозить его стояночным тормозом, включить низшую передачу, убрать ключ из замка зажигания, закрыть двери салона, подложить под колеса деревянные башмаки.

3.2.2. Домкрат устанавливать на твердый грунт, в случае необходимости установки домкрата на рыхлой почве под домкрат необходимо подложить специальные доски, для обеспечения его устойчивости.

3.2.3. Влезать под автомобиль и вылезать из-под него допускается только со стороны, противоположной проезду.

3.2.4. Запрещается:

- монтировать (демонтировать) колеса и находиться под автомобилем, установленном на домкрате без страховочных подставок, а также при работающем двигателе;
- использовать в качестве страховочных подставок кирпичи, диски колес и другие случайные предметы;
- работать лежа на земле без лежака.

3.3. При монтаже демонтаже шин.

3.3.1. Шиномонтажные и демонтажные работы производят на шиномонтажном участке с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента. При необходимости монтажа (демонтажа) шин в дорожных условиях необходимо соблюдать определенные требования безопасности:

- при работе на обочине дороги – работать только справа по ходу движения;

- монтаж и демонтаж производить специальным монтажным инструментом;
- снимать колеса со ступицы, а также приступать к демонтажу шины с обода только после полного выпуска воздуха из шины;
- монтировать шину только на соответствующий ей обод колеса;
- приступать к накачиванию шин при условии, что она заняла правильное положение на ободе;
- накачку шин следует вести в два этапа: вначале до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) с проверкой положения замочного кольца, а затем до давления, предписываемого инструкцией завода-изготовителя шины.

3.3.2. При шиномонтажных работах запрещается:

- использовать кувалды, ломы и другие тяжелые предметы;
 - использовать шины, на бортах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу;
 - накачивать шину без предохранительных устройств, препятствующих вылету колец и свыше установленной заводом-изготовителем нормы.
- 3.3.3. Для изъятия из шины посторонних предметов следует пользоваться клеммами, а не отверткой, шилом, ножом и т.п.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Водитель обязан сообщить своему руководителю о происшедшем с ним или по его вине происшествии, аварии, несчастном случае и т.п.

4.2. При возникновении пожара на автомобиле во время движения необходимо остановить автомобиль; по возможности, перекрыть подачу топлива, отсоединить аккумуляторную батарею и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.3. При дорожно-транспортном происшествии (ДТП):

- остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию;
- при наличии пострадавших оказать первую доврачебную помощь, следуя указаниям «Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях», при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «03»;
- сообщить в ГИБДД, а также своему руководителю;
- по возможности сохранить обстановку на месте происшествия до прибытия сотрудников ГИБДД.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Перед постановкой автомобиля на ночную или длительную стоянку проверить внешним осмотром герметичность систем (отсутствие утечки топлива, масла, воды и т.д.), надежность замков дверей, капота и т.д.

5.2. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Составил: Инженер по ГО и ТБ

И.М.Нургалиев